

**ROBUSTA
IRREEMPLAZABLE**

La Conexión Perfecta

**Abrazaderas para mangueras
de alta y baja presión**

Industrial

Acero al Carbón

Brinda: seguridad, resistencia y durabilidad.

Descripción:

Abrazadera tipo industrial en carbón con protección zinc bicromatizado brillante, con tornillo de rosca fina. Disponible en diversos diámetros.



1. Arandela reforzada de doble función, tubos de alta resistencia, tuerca de seguridad.
2. Fleje al carbón de alta resistencia.
3. Soldadura anti desgarre.

- Fabricadas en acero al carbón con protección de zinc.
- Ideal para maquinaria pesada, hidráulica e industrial en general.
- Tornillo 1/4" UNF Ref. T501 - T505.
- Tornillo 5/16 " UNF ref. T506 - T529.

Especificaciones:

Torque de instalación T-501 a T-505

80	lbf • in
9	N • m

Torque de instalación T-506 a T-529

100	lbf • in
11.3	N • m

Torque libre

18	lbf • in
2	N • m

Referencia Serie 500	D= Rango - Diámetro			
	Milímetros (mm)		Pulgadas (in)	
	Min.	Máx.	Min.	Máx.
T-501	27	30	1 1/8"	1 3/16"
T-502	31	33	1 7/32"	1 5/16"
T-503	34	36	1 11/32"	1 13/32"
T-504	37	40	1 15/32"	1 9/16"
T-505	40	44	1 9/16"	1 23/32"
T-506	44	48	1 23/32"	1 7/8"
T-507	48	52	1 7/8"	2 1/16"
T-508	52	57	2 1/16"	2 1/4"
T-509	57	62	2 1/4"	2 7/16"
T-510	62	67	2 7/16"	2 5/8"
T-511	67	72	2 5/8"	2 27/32"
T-512	72	78	2 27/32"	3 1/16"
T-513	78	84	3 1/8"	3 5/16"
T-514	84	90	3 5/16"	3 17/32"
T-515	90	96	3 17/32"	3 25/32"
T-516	96	102	3 25/32"	4"
T-517	102	108	4"	4 1/4"
T-518	108	114	4 1/4"	4 1/2"
T-519	114	120	4 1/2"	4 23/32"
T-520	120	128	4 23/32"	5 1/32"
T-521	128	136	5 1/32"	5 11/32"
T-522	136	144	5 11/32"	5 21/32"
T-523	144	154	5 21/32"	6 1/16"
T-524	154	164	6 1/16"	6 15/32"
T-525	164	174	6 15/32"	6 27/32"
T-526	175	187	6 7/8"	7 3/8"
T-527	188	200	7 13/32"	7 7/8"
T-528	201	213	7 29/32"	8 3/8"
T-529	214	226	8 7/16"	8 29/32"



Serie 500

Ancho de fleje: 21 mm

