



**Transporte S.A.**

---

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**PROVISIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA SANTA CRUZ Y  
OFICINA SUCRE**

## 1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO

YPFB TRANSPORTE S.A. requiere la adquisición de mobiliario para sus oficinas ubicadas en Santa Cruz y Sucre:

- a) Oficina Sucre, ubicada en Av. Las Américas s/n casi esquina Calle Guatemala:
  - 20 (veinte) sillas semiejecutivas con apoya brazos.
- b) Oficina Santa Cruz, ubicada en la doble vía la Guardia Km 7 y ½:
  - 2 (dos) sillas ejecutivas con apoya cabeza y con apoyo de brazos,
  - 1 (una) mesa ovalada para sala de reunión.

**El tiempo máximo para la entrega del mobiliario será de 70 días calendario, una vez aceptada la Orden de Compra.**

## 2. ALCANCE, DETALLE Y CARACTERÍSTICAS


### 2.1 Sillas giratorias semi ejecutivas.-

Estas sillas deben contar con las siguientes características:

- Con apoya brazos fijos,
- Color azul marino,
- Respaldo anatómico de altura media,
- Sistema de regulación sincronizada con 2 palancas de liberación y traba del mecanismo de regulación de altura y reclinación con freno,
- Base giratoria en poliamida 6.6 nylon con carga de fibra de vidrio color negro.
- Cantidad: 20 unidades.

### IMAGEN N° 1

La imagen es referencial.



### **Detalles y Características:**

- 1) Respaldo medio, con concha interna y carenado texturizado en polipropileno inyectado de color negro, con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 50mm de espesor, densidad D55, revestida con tejido sintético sin costura aparente.
- 2) Asiento con concha en madera multi-laminada de 14mm de espesor con borde frontal ligeramente curvado, y carenado texturizado en polipropileno inyectado de color negro, espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 65mm de espesor, densidad D55, revestida con tejido sintético sin costura aparente.
- 3) Soporte Soporte de unión del asiento al respaldo en acero estampado SAE 1020 1/4" x 3", con terminación en pintura epoxi negra y carenado modelado por sople hecho en PEAD.
- 4) Mecanismo Mecanismo BackSystem BackSystem fabricado en chapa de acero SAE 1006/1010 - BQ de 3 mm, fosfatado y pintado con pintura en polvo epoxi negra con una capa de aproximadamente 80 um, dotado de contacto permanente que permite la regulación de ángulos y altura del respaldo con ángulo de asiento fijo de -3°. Acabado trasero en tapa plástica fabricado en polipropileno copolímero inyectado. Palanca de ajuste de altura del asiento fabricada en ACERO SAE1010 de 8 mm de diámetro y acabado en polipropileno copolímero situada en la parte delantera derecha del mecanismo en posición de sentado. El ángulo de inclinación del respaldo es mínimo de -8° y máximo de 25°. El ajuste del ángulo del respaldo se controla mediante una sola palanca, ubicada en la parte trasera derecha del mecanismo. El sistema de articulación trasera está controlado por resortes fabricados en acero clase B con láminas de acero SAE1006/1010 BF de 5 mm de diámetro y 1,20 mm de espesor. Ajuste del respaldo con paso de 6 en 6 milímetros con recorrido total de 72mm mediante sistema automático de ajuste de altura fabricado en casquillo de nylon 6 con un 30% de fibra.
- 5) Columna a Gas.- Columna a gas confeccionada en acero SAE 1020 tubular con pintura epoxi. Asta central presurizada, con curso de regulación de 100mm, confeccionada en acero SAE 1045. Buje guía interna en POM (Poli oxi metileno).
- 6) Base Giratoria Base giratoria inyectada en nylon poliamida 6.6 con carga de fibra de vidrio de color negro, con 5 soportes equidistantes a 72° y radio de 325mm, reforzadas con aletas estructurales. Encaje del pistón de regulación de la altura de la silla a través del sistema de cono Morse. Apoyabrazos en forma de "T" con sistema de ajuste de altura deslizante mediante botón lateral de 7 posiciones, con cuerpo y apoyabrazos inyectados en polipropileno negro, y con núcleo de acero.
- 7) Conjunto de ruedas. - Conjunto de ruedas de doble giro, cuerpo en 100% nylon 6.6, con ruedas Ø65mm, compuesto por una banda de rodado en poliuretano.

### **2.2 Sillas giratorias ejecutivas. -**

Estas sillas deben contar con las siguientes características:

- Con apoya cabeza,
- Apoya brazos regulables,
- Respaldo alto micro perforado,
- Asiento en espuma inyectada indeformable, revestido en tapiz ignífugo,

- Palanca de liberación y traba del mecanismo de regulación de altura del asiento
- Traba del sistema sincronizado de reclinación del asiento/respaldo en 1 posición,
- Base giratoria en aluminio pulido,
- Cantidad 02 unidades.

### **IMAGEN N° 2**

La imagen es referencial.



### **2.3 Mesa de reunión.-**

- Mesa de reunión oval de 240 x120 cm,
- Tapa superior en madera aglomerada MDP de 25 mm de espesor revestido en lámina de melamina color plata,
- Tapacantos en PVC colados con sistema fusión caliente y estructuras de acero tipo shaft para la subida del cableado con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi secado al horno,
- La mesa debe tener una caja eléctrica para mesa en acero, basculante, con acceso a puntos de energía, telefónica y datos, con acabado en pintura epoxi y secado al horno para evitar su oxidación.

### **IMAGEN N° 3**

La imagen es referencial.



PA  
PLATA

### **3. TIEMPO Y LUGAR DE DE ENTREGA**

El tiempo de entrega es de hasta 70 días calendario desde la aceptación de la Orden de Compra.

El mobiliario deberá ser entregado en las siguientes direcciones:

- a) Oficina Sucre, ubicada en Av. Las Américas s/n casi esquina Calle Guatemala:
  - 20 (veinte) sillas semiejecutivas con apoya brazos.
- b) Oficina Santa Cruz, ubicada en la doble vía la Guardia Km 7 y ½:
  - 2 (dos) sillas ejecutivas con apoya cabeza y con apoyo de brazos,
  - 1 (una) mesa ovalada para sala de reunión.

### **4. FORMA DE EVALUACIÓN**

El método de selección y adjudicación será el que cumpla con la parte técnica y tenga el precio más bajo.

### **5. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS**

## **5.1 PROPUESTA TÉCNICA**

La propuesta técnica debe contener los siguientes formatos:

- a) Hoja técnica o descripción del bien.
- b) Certificación de Calidad ISO 9001 del proponente que abalan la calidad en el servicio de post venta (repuestos de fábrica y mantenimientos correctivos y preventivos).
- c) Certificación de Calidad ISO 9001 del fabricante de la silla que abalan la calidad y resistencia de la silla ofertada.
- d) Certificado de garantía del fabricante y del proponente de 5 años como mínimo.

## **5.2 PROPUESTA ECONÓMICA**

Deben cotizar en el ERP SAP.

## **6. ADJUDICACIÓN**

La adjudicación se realizará por el total.