

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**

ITEM	REQUISITOS	UN.	CANT.	CUMPLE/NO CUMPLE
1	<p>ESCÁNNER AUTOMOTRIZ LUNCH CRP-359:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-SISTEMA OPERATIVO ANDROID 10</li> <li>-PANTALLA DE 7" MÍNIMO</li> <li>-MEMORIA RAM 3GB MÍNIMO</li> <li>-ALMACENAMIENTO 32GB MÍNIMO</li> <li>-VOLTAJE DE TRABAJO OBD DE 9V-18V</li> <li>-BATERIA DE LITIO</li> <li>-SOPORTE 10 MODOS DE DIAGNÓSTICO OBDII/EOBD</li> <li>-AUTODETECCIÓN DE VIN PARA UN ACCESO RAPIDO</li> </ul>	UN.	2	
2	<p>KIT COMBINADO DE MULTIMETRO DIGITAL FLUKE 116/323, CON MEDIDAS DE TEMPERATURA, MAS PINZA AMPERIMETRICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-PINZA 323</li> <li>-MANUAL DE USUARIO</li> <li>-MULTÍMETRO</li> <li>-PUNTAS TL 175</li> <li>-TEMOPAR TIPO K</li> <li>-ADAPTADOR PARA TERMOPAR 80AK-A</li> <li>-TERMOPAR FLEXIBLE CON VELCRO 80PK-11</li> <li>-CORREA MAGNETICA TPAK</li> <li>-ESTUCHE DE TRANSPORTE</li> </ul>	KIT	3	
3	ARRANCADOR DE BATERIA 12-24V 2400AC; BBAMG1224-2400	UN.	3	
4	ANALIZADOR DE BATERIA BTS-860	UN.	3	
5	<p>HIDROLAVADORA INDUSTRIAL HDS 9/20-4 MXA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-CON ENROLLADOR DE MANGUERA AUTOMÁTICO</li> <li>-MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 20 METROS</li> <li>-LANZA mm 1050</li> <li>-PISTOLA DE PULVERIZACIÓN MANUAL</li> <li>-BOQUILLA DE ALTO RENDIMIENTO</li> <li>-DESCONEXION DE PRESIÓN</li> <li>-ENCHUFE CONMUTADOR DE POLOS</li> <li>-DOS DEPÓSITOS DE DETERGENTE</li> <li>PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO</li> <li>-BOMBA AXIAL DE 3 PISTONES</li> <li>-CUADAL l/h de 450-900</li> <li>-PRESIÓN DE TRABAJO EN BAR: 30 - 200</li> </ul>	UN.	1	
6	JUEGO DE LLAVE DADO DE IMPACTO, DE 32mm; 35mm; 38mm; 41mm; 46mm; BARROTE CORREDISO DE 1", CON BARRA DE EXTENSIÓN DE 1" X 7"; BARRA DE EXTENSIÓN DE 1" X 13", MAS CHICHARRA DE 1" CON BARRA DE FUERZA; MARCA: SNAPON, GEDORE, BAHCO, WILLIAMS Y TRAMONTINA	KIT	2	
7	LINTERNA 3415M CON LED DE 336 LUMENS, CON CLIP MAGNETICO	UN.	9	
8	JUEGO DE LLAVE COMBINADA USO INDUSTRIAL DE 32mm; 35mm; 38mm; 41mm, 46mm MARCA: SNAPON, GEDORE, BAHCO, WILLIAMS Y TRAMONTINA	UN.	2	
9	<p>COMPRESOR DE AIRE DE 350 LTS. DE CAPACIDAD SEGÚN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MOTOR ELÉCTRICO DE: 7,5HP DE, DE 2 CILINDROS, CON PROTECTOR DE CORREAS, CON POLEA</li> <li>-PRESION MÁXIMA: 175 LIBRAS</li> <li>-ROTACIÓN DEL COMPRESOR: 995 RPM</li> <li>-ENTREGA DE AIRE: 850 LTS./MIN.</li> <li>-ARRANCADOR DIRECTO DLW-B818D33P-R66 11-17A 10HPT380V</li> <li>INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO CON PROTECTOR DESOBRECARGA 220/380 VOLTS 50 HZ.PARA CORRIENTE TRIFASICA O MONOFASICA CONBOTONERA EN CAJA DE PLASTICO. EN380 VOLTS: PZA 1</li> <li>PROTECTOR FALTA D/FASE 380V RMW17-FF01D97: PZA 1</li> <li>CABLE SUMERG. # 12, DE: 6 METROS DE LARGO</li> </ul>	UN.	1	
ENTREGA EN ALMACÉN SANTA CRUZ		CUMPLE / NO CUMPLE		
TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS		CUMPLE / NO CUMPLE		
RESULTADO		HABILITADA / NO HABILITADA		